



XXL ELEMENTS D'ESCALIER

STANDARD 15 CM EPAISSEUR

AFMETINGEN:

Longeur : 100cm jusqu'à 400 cm
Largeur : 100 cm ou 50 cm
Epaisseur : 15 cm

DISPONIBILITÉ :

100 x 50 cm en 200 x 50 cm de stock, sauf vente.
Sur mesure : toujours sur commande avec obligation d'achat.

LA QUALITÉ DU BÉTON :

Les éléments de l'escalier XXL sont fabriqués en masse dans leur intégralité avec le béton utilisé dans les carreaux XXL pour produire la couche supérieure. Ce type de béton appartient à la classe de résistance C40/50. Les marches d'escalier sont entièrement réalisées avec un béton composé de granulats de haute qualité et contiennent un puissant agent hydrophobe qui garantit que les marches sont protégées de l'efflorescence de l'intérieur.

Le ciment utilisé est une combinaison de CEM I et CEM III/A avec un minimum de 350 kg /m³.

Les dalles ont été laissées à l'abri des intempéries pendant au moins 3 semaines.

STRUCTURE:

soft finish et antidérapante

COULEUR:

Grey
Black

ARMATURE:

Les marches de l'escalier sont renforcées par un double treillis connecté à des treillis.

APPLICATION :

Les éléments de l'escalier se prêtent à la formation d'un escalier flottant.
Les marches sont chanfreinées en haut et en bas et les côtés de la dalle ont également une finition douce.
Les éléments d'escalier XXL peuvent être parfaitement combinés, tant au niveau de la couleur que de la structure, avec les dalles Imperiale et Souverain.

LA PROTECTION :

Les dalles sont hydrofuges et antisalissures en masse : hydrophobisation interne avec Masterpel 793 de la société Masterbuilders.

LIVRAISON :

Il est **très important** que les conditions de livraison particulières et les Instructions de pose des éléments de l'escalier sont strictement suivies. Ils peuvent être téléchargés sur notre site web et sont joints au bordereau de collecte avec chaque livraison.

LABEL DE QUALITÉ :

